

Feld bitte für die Prüfstelle freilassen

Antragsteller Bauleiter Telefon

Bauobjekt

Belastungsklasse

Asphalt-Bohrkernpaare: Entnahme-Protokoll und Prüfauftrag an

Prüfstelle  **SPHALTEST** Heuweg 5 - 07552 Gera - Tel.: (0365) 420 02 33 - Fax: (0365) 420 02 32 - E-Mail: info@asphalttest.de

Einbaufirma

Schichten der Bohrkerne	cm oder kg/m ²	Mischgutsorte	Standort des Asphalt-Mischwerks	Einbaumonat/-jahr
Deckschicht				
Binderschicht				
Tragschicht				
obere Tragschicht				
untere Tragschicht				
Tragdeckschicht				

Entnahmetag Alle Schichten sollen geprüft werden Nicht alle Schichten sollen geprüft werden.

Bohrkerne	Probennummer je 2 Bohrkerne Ø 15 cm	Entnahmestelle km oder Profil	Zu prüfen sind für jedes Bohrkernepaar die mit X gekennzeichneten Schichten					
			Deck-schicht	Binder-schicht	Trag-schicht	obere Trag-schicht	untere Trag-schicht	Tragdeck-schicht
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

weitere Proben sind auf der Rückseite aufgeführt.

Zweck der Entnahme Kontrollprüfung Zusätzliche Kontrollprüfung Schiedsuntersuchung

Prüfkosten trägt

- Prüfumfang**
- Regeluntersuchung Verdichtungskontrolle: Schichtdicke, Raumdichte, Rohdichte und Hohlraumgehalt bestimmen; Verdichtungsgrad berechnen mittels Marshall-Raumdichte der zugehörigen Mischgutprobe
 - Verdichtungskontrolle ohne zugehörige Mischgutprobe: Schichtdicke, Raumdichte, Rohdichte und Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad und Marshall-Raumdichte bestimmen
 - zusätzlich bei fehlender Mischgutprobe: Mischgut-Kontrollprüfung nach ZTV Asphalt-StB an folgenden Proben/Schichten:
 -

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB bestätigen:

, den 20

Der Prüfauftrag nach der z. Zt. gültigen GO wird erteilt:

, den 20

Für den Auftraggeber

Für den Auftragnehmer

Staatlicher Bauleiter bzw. Laborleiter

