

Feld bitte für die Prüfstelle freilassen

Antragsteller Bauleiter Telefon
 Bauobjekt
 Belastungsklasse

Asphalt-Mischgut: Entnahme-Protokoll und Prüfauftrag an

Prüfstelle  Heuweg 5 - 07552 Gera - Tel.: (0365) 420 02 33 - Fax: (0365) 420 02 32 - E-Mail: info@asphalttest.de

Einbaufirma
 Mischwerk Asphalthersteller

Mischgutsorte

<input type="radio"/> Deckschicht-Asphaltbeton AC <input type="text"/>	D L	<input type="radio"/> Asphaltbinder AC <input type="text"/>	B N
<input type="radio"/> Deckschicht-Asphaltbeton AC <input type="text"/>	D N	<input type="radio"/> Asphaltbinder AC <input type="text"/>	B S
<input type="radio"/> Deckschicht-Asphaltbeton AC <input type="text"/>	D S	<input type="radio"/> Asphalttragschicht AC <input type="text"/>	T N
<input type="radio"/> Splittmastixasphalt SMA <input type="text"/>	N	<input type="radio"/> Asphalttragschicht AC <input type="text"/>	T S
<input type="radio"/> Splittmastixasphalt SMA <input type="text"/>	S	<input type="radio"/> Gussasphalt MA <input type="text"/>	N
<input type="radio"/> Tragdeckschicht AC 16 TD nach ZTV/TL Asphalt		<input type="radio"/> Gussasphalt MA <input type="text"/>	S
<input type="radio"/> Offenporiger Asphalt PA <input type="text"/>		<input type="radio"/>	

Sollwerte aus Eignungsnachweis/Erstprüfung Nr. vom Asphalthersteller/Prüfstelle
 (eintragen oder Eignungsnachweis/Erstprüfung in Kopie beifügen)

Bindemittelgehalt, gesamt	<input type="text"/>	M.-%
Grobkornanteil	<input type="text"/>	M.-%
grobe GK > 2 mm	<input type="text"/>	Summe 100,0 M.-%
feine GK 0,063/2 mm	<input type="text"/>	
Füller < 0,063 mm	<input type="text"/>	
bei AC < 0,125 mm	<input type="text"/>	M.-%
bei SMA 11 S > 5,6 mm	<input type="text"/>	M.-%

Bitumensorte
 M.-% Asphaltgranulat
 Rechnerischer EP RuK des result. Bindemittels °C
 Gesteinsarten > 2 mm

 Gesteinsarten 0,063/2 mm

 ggf. M.-% Zusatzstoff

Die Mantelfläche des Mischguteimers soll nur mit der Straßen-Nr. und dem kurzen Probe-Kennzeichen (z. B. D1, B3, T2) beschriftet werden.
 (D=Deckschicht, B=Binderschicht, T=Tragschicht bzw. oT=obere Tragschicht, uT=untere Tragschicht, Ziffer kennzeichnet Entnahmestelle)

Proben-Kennzeichen	Entnahmestelle	Entnahmetag/ -zeit
<small>Str.-km oder Bau-km Profil Station</small>		

Zweck der Entnahme Kontrollprüfung Zusätzliche Kontrollprüfung Sonderprüfung Schiedsuntersuchung
Teilproben erhalten Asphalttest Gera Antragsteller Einbaufirma Asphalthersteller
Prüfumfang Walzasphalt-Volluntersuchung: Bindemittelgehalt, Korngrößenverteilung, Marshall-Hohlraumgehalt, Erweichungspunkt RuK
 Walzasphalt-Volluntersuchung und zusätzliche Elastische Rückstellung (bei PmB-Bindemittel ohne Asphaltgranulat)
 Walzasphalt-Untersuchung ohne Bitumenprüfung: wie Volluntersuchung, jedoch ohne Erweichungspunkt Ring und Kugel

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB bestätigen:

, den 20

Für den Auftraggeber

Für den Auftragnehmer

Der Prüfauftrag nach der z. Zt. gültigen GO wird erteilt:

, den 20

Staatlicher Bauleiter bzw. Laborleiter